

HSW-T

Warmluftfueherzeuger

Edelstahl

Heizmedium Heizol EL, Diesel
 Wärmeleistung 49–97 kW
 Luftleistung 2.050–3.300 m³/h
 Vollautomat



Einsatzbereiche:

- Ausstellungshallen
- Baustellenheizung
- Baustellentrocknung
- Enteisung
- Eventräume
- Festzelte
- Flugzeughangars
- Gartenbau
- Getreidetrocknung
- Gewächshäuser
- Gewerberäume
- Industriehallen
- Lagerräume
- Landwirtschaft
- Logistikzentren
- Produktionsstätten
- Schutzunterkünfte
- Sporthallen
- Stallbeheizung
- Tennishallen
- Traglufthallen
- Veranstaltungszelte
- Verbrauchermärkte
- Werkstätten

Mobil mit integriertem Tank.

Betrieb ohne Abgasanlage (offene Verbrennungskammer).
 Bestens geeignet für die Beheizung gut belüfteter
 Räumlichkeiten (keine Wohn- und Aufenthaltsräume).

- Vollautomat mit Flammenüberwachung
- Brennkammer komplett aus hochhitzebeständigem
Edelstahl (lange Lebensdauer)
- Stromanschluss mit Schuko-Stecker
(5 m lange Netzzuleitung)
- Anschluss eines externen Raumthermostates möglich



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold
 Fon +49 (0) 52 31.60 01-0
 Fax +49 (0) 52 31.60 01-51
 info@gustav-nolting-gmbh.de
 www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ	HSW-	50 T	100 T
Nennwärmebelastung	kW	49,0	97,0
Luftleistung	m ³ /h	2.050	3.300
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Stromaufnahme	A	1,75	4,8
Länge	mm	1.300	1.500
Breite	mm	520	650
Höhe	mm	750	890
Gewicht	kg	59	85
Tankinhalt	l	75	150
Verbrauch	kg/h	4,2	8,2