

# DG

## Druckhaltegebläse

Stützluftanlagen für Folienkissendächer



Stahlblech verzinkt



Die Gebläse sind in allen RAL-Farbtönen lieferbar.

Standard RAL-Farbtone 7035

### Zusatzsteuerung DG-500 (möglich)

- Min. Druckwarnung
- Max. Druckwarnung
- optische und akustische Warnung
- Batterie mit Erhaltungsladung
- Ein / Ausschalter für Warnanlage



### GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



## Weltweit zuverlässig im Einsatz

Nolting-Stützluftanlagen aus kompaktem Gehäuse

mit Laschen für die Wandbefestigung.

Unsere DG-500 Typen sind technisch ausgereift

und bewähren sich täglich weltweit als sichere

Gebläse für Luftkissendächer.



Technische Daten					
Typ	DG-	500-1	500-2	500-3	500-4
Luftleistung Gebläse	m <sup>3</sup> /h	500	500	500	490
ext. Pressung (regelbar bis)	Pa	<b>560</b>	<b>450</b>	450	540
Zuluftstutzen	mm	50	50	50	50
Schall	dB/A	53	50	53	53
Motorleistung	W	370	120	120	150
Luftfilter		F 5	F 5	F 5	F 5
Elektroanschluss	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	<b>110 / 60</b>
Länge	mm	600	600	<b>400</b>	600
Breite	mm	500	500	<b>450</b>	500
Höhe ohne Stutzen	mm	450	450	<b>400</b>	450
Gewicht ca.	kg	40	35	30	40

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2021-01)