

DG - 400 regelbar

Druckhaltegebläse
aus
Aluminium

Zum Aufblasen von Folienkissendächern



Die Gebläse sind auf Wunsch in anderen RAL-Farbtönen lieferbar.

Standard RAL-Farbtone 7035

Zubehör :

- Rückschlagklappe DN 50

Zusatzsteuerung

- Min. Druckwarnung
- Max. Druckwarnung
- optische und akustische Warnung
- Batterie mit Erhaltungsladung
- Ein / Ausschalter für Warnanlage



Nolting - Druckhaltegebläse aus Aluminium als Dauerlaufgebläse

- max. Luftleistung bis 1.000 m³/h
- Effizienter Lüftermotor (ERP konform)
- Lüftermotor stufenlos regelbar
- Druckeinstellung am Druckschalter
- Druckmessung in einem Kissen
- Kissendruckanzeige am Gerät
- Leiser Betrieb
- Tragegriff
- Geringes Gewicht



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ	DG-	400
Luftleistung	m ³ /h	bis 1.000
Zulufstutzen	mm	DN 50
ext. Pressung	Pa	bis 600
Elektroanschluss	V/Hz	230 / 50
Motorleistung	W	170
Länge	mm	400
Breite	mm	400
Höhe	mm	465
Gewicht	kg	20
Luftansaugung		mit Filter
Ausblas		ohne Rückschlagventil

